



**2DA. CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA GMZGDP-15/2022**

**“ADQUISICIÓN DE ASFALTO ARMORUM-ASPHAL MIX
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO”**

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Asphalt Mix es un asfalto preparado para la fabricación de mezclas asfálticas en frío. El producto está diseñado para agregarse en cualquier tipo de planta de producción de mezcla o hasta en una revolvedora. Las mezclas en frío producidas con Asphalt Mix, generalmente se utilizan para bacheo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Semilíquido
Color	Oscuro
Olor	Bituminoso
Peso específico a 25°C	1.08-1.13 gr/ml
Punto de inflamación	95°C

PRESENTACIÓN:

Tambor metálico de 180 Kg.

FORMULACIÓN TÍPICA:

La formulación solicitada es de 4 a 7 % en base al peso total.

Ejemplo de formulación para elaborar mezcla con Asphalt mix:

5% Asphalt Mix

95% Agregado